

作成日 2006年10月 5日

改定日 2015年11月 1日

# 安全データシート

## 1. 製品及び会社情報

製品名 PSR-800 AUS410

会社名 太陽インキ製造株式会社

住 所 〒355-0215 埼玉県比企郡嵐山町大字平沢900番地

作成部門 技術管理課

電話番号 0493-61-2731(直通)

FAX番号 0493-61-2719

緊急連絡先 営業部門 0493-61-2724(直通)

整理番号 MS-00211310-05

## 2. 危険有害性の要約

## G H S 分類

物理化学的危険性（表示の無い危険性区分は、分類対象外・区分外または分類できない）

引火性液体 分類対象外

## 健康に対する有害性

急性毒性 経口 区分外

急性毒性 経皮 区分外

急性毒性 吸入（気体） 区分外

急性毒性 吸入（蒸気） 分類できない

急性毒性 吸入（粉塵/ミスト） 分類できない

皮膚腐食性・刺激性 分類できない

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分2

呼吸器感受性 分類できない

皮膚感受性 区分1

生殖細胞変異原性 区分2

発ガン性 分類できない

生殖毒性 区分2

授乳に対するまたは授乳を介した影響 分類できない

特定標的臓器毒性（単回暴露） 分類できない又は区分外

特定標的臓器毒性（反復暴露）

肺 区分2

吸引性呼吸器有害性 分類できない

## 環境に対する有害性

水生環境有害性（急性） 区分3

水生環境有害性（長期間） 区分3

オゾン層への有害性 分類できない

## G H S ラベル要素

## 絵表示



## 注意喚起語

警告

## 危険有害性情報

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

強い眼刺激

遺伝性疾患のおそれの疑い

生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い

長期にわたる、または反復ばく露により特定の標的臓器への障害のおそれ

水生生物に有害

長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 取扱後は手や眼をよく洗うこと。
- 環境への放出を避けること。
- 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

応急措置

- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- 眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。
- 皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。
- 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
- ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。
- 気分が悪い時は、医師の診断/手当てを受けること。
- 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

保管

- 施錠して保管すること。

廃棄

- 内容物/容器を各種法令等に従い適切に廃棄すること。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別      混合物  
 構造：3層サンドイッチ構造（ポリエステル層/感光性樹脂層/ポリプロピレン層）

化学名又は一般名 (成分)	含有量 (以上-未満)	化学式	C A S No.	危険有害成分 P R T R法 安衛法 毒劇法 第57条2
アクリレート系樹脂	40-50%	-	非開示	-
アクリル酸エステルモノマー	5-10%	-	非開示	-
エポキシ樹脂	20-30%	-	非開示	-
有機系顔料	0.1- 1%	-	非開示	-
フタロシアニンブルー	0.1- 1%	-	非開示	379
タルク	1- 5%	Mg3H2(SiO3)4	14807-96-6	-
硫酸バリウム	10-20%	BaSO4	7727-43-7	-
シリカ	1- 5%	-	非開示	312
光重合開始剤	1- 5%	-	非開示	-

#### 4. 応急処置

吸入した場合：使用時の揮発するガスは呼吸器や眼を刺激する場合があります。不快感を感じたら空気の新鮮な場所へ移動して下さい。もし症状の改善が見られない場合は、医師の手当てを受けて下さい。

皮膚に付着した場合：感光性樹脂層に含有しているアクリル酸エステルモノマーは軽度の皮膚刺激性及びアレルギー性を有しています。未露光のフィルム等に触れた場合は、直ちに石鹸で良く洗い落として下さい。

皮膚に炎症やかゆみを生じた場合は、医師の手当てを受けて下さい。

目に入った場合：破片等により角膜を傷つける恐れがありますので、直ちに流水で洗浄し、医師の手当てを受けて下さい。

飲み込んだ場合：樹脂層は有害物質を含んでおりますので、口に含んだりした場合はすぐに吐き出し、うがいをして下さい。吐き気を催した場合は医師の手当てを受けて下さい。飲み込んだ場合は無理に吐かせずに、医師の手当てを受けて下さい。

#### 5. 火災時の措置

消火剤：炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂

使ってはならない消火剤：水

特定の消火方法：火元の燃焼源を断ち、炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂などを用いて風上より消火する。

その他：大量の一酸化炭素と煙を出しながら燃焼しますので、煙を吸わないように注意して下さい。

#### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置：清掃作業者は、皮膚に付着しないように、必ず保護手袋や保護具を着用する。

環境に対する注意事項：流出した製品が河川、水路などに流れ込むのを防止する。

#### 7. 取扱い及び保管上の注意

##### 取扱い

技術的対策：取扱いは、換気のよい場所で行う。屋外での取扱いは、出来るだけ風上から作業する。

取扱う場合は、適切な保護具(8. 暴露防止及び保護処置の項を参照)を着用する。

注意事項：屋内での取扱いは、全体排気または局所排気装置の設置された場所で作業する。

安全取扱い注意事項：使用場所は火気厳禁とする。

##### 保管

適切な保管条件：遮光性のある容器に入れて冷凍保管する。

安全な容器包装材料：遮光性のある容器

## 8. 暴露防止及び保護処置

設備対策：取扱う場所は、全体排気または局所排気装置を設ける。

管理濃度・許容濃度

	管理濃度	日本産業衛生学会(TWA)	ACGIH(TWA)
タルク	—	総粉塵 8mg/m <sup>3</sup>	2mg/m <sup>3</sup> (R)
非晶質シリカ	—	総粉塵 8mg/m <sup>3</sup>	dustTLV10mg/m <sup>3</sup>
硫酸バリウム	—	総粉塵 8mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>

保護具

呼吸器用の保護具：有機ガスマスク

手の保護具：保護手袋

眼の保護具：保護メガネ

皮膚及び身体の保護具：保護服(帯電防止型長袖、長ズボン、前掛け)、保護靴(帯電防止用安全靴、ゴム長靴)等。

適切な衛生対策：取扱い後は、手洗い、うがい等を行う。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理的状態 形状：フィルム

色：緑色

臭い：特異臭

臭いの閾値：データなし

pH：データなし

融点・凝固点：データなし

沸点、初留点及び沸騰範囲：沸点 所見なし

引火点：引火点なし(測定中ゲル化)

爆発速度：データなし

燃焼性(固体、気体)：データなし

燃焼又は爆発範囲の上限・下限：データなし

蒸気圧：データなし

蒸気密度データなし

比重(相対密度)：データなし

溶解性：水への溶解性なし

n-オクタノール/水分配係数：データなし

自然発火温度：データなし

分解温度：データなし

粘度(粘性率)：データなし

## 10. 安定性及び反応性

安定性：通常の実験条件において安定。

反応性：水との反応性なし。

避けるべき条件：熱と光

混触危険物質：強酸、強アルカリ、過酸化剤および強酸化剤

危険有害な分解生成物：通常の実験条件において、分解生成物は生成しない。

燃焼により二酸化炭素、窒素酸化物、硫黄酸化物、その他の誘導ガス  
または蒸気が発生する可能性がある。

## 11. 有害性情報

急性毒性：混合物としての急性毒性の知見なし

局所効果：混合物としての局所効果の知見なし

成分としての有害性情報

急性毒性 経口	情報なし	
急性毒性 経皮	情報なし	
急性毒性 吸入（気体）	情報なし	
急性毒性 吸入（蒸気）	情報なし	
急性毒性 吸入（粉塵/ミスト）	情報なし	
皮膚腐食性・刺激性		
アクリル酸エステルモノマー	区分2	皮膚刺激
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性		
硫酸バリウム	区分2 B	眼刺激
アクリル酸エステルモノマー	区分2	強い眼刺激
呼吸器感受性	情報なし	
皮膚感受性		
エポキシ樹脂	区分1	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖細胞変異原性		
エポキシ樹脂	区分2	生殖能または胎児への悪影響のおそれ
発がん性	情報なし	
生殖毒性		
光重合開始剤	区分2	生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
授乳に対するまたは授乳を介した影響	情報なし	
特定標的臓器毒性 単回ばく露	情報なし	
特定標的臓器毒性 反復ばく露		
硫酸バリウム	肺 区分2	長期にわたる、または反復ばく露により特定の標的臓器への障害のおそれ
吸引性呼吸器有害性	情報なし	

## 12. 環境影響情報

製品としての環境影響情報のデータなし

成分としての環境影響情報

水生環境有害性（急性）：

光重合開始剤 区分2 水生生物に毒性

水生環境有害性（長期間）：

光重合開始剤 区分2 長期継続的影響により水生生物に毒性

生体毒性：

アクリル酸エステルモノマー 魚毒性 1mg/L ≤ LC50 &lt; 10mg/L

残留性/分解性：

アクリル酸エステルモノマー 難分解性と判断される物質(アクリル酸エステルモノマー)

生体蓄積性 : データなし

土壤中の移動性 : データなし

オゾン層への有害性 : データなし

### 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物及び汚染容器・包装の廃棄方法：

「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に従い処理する。外部委託する場合は可燃性物質であることを明記して、知事の認可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。

### 14. 輸送上の注意

国際規制：国際海上危険物規制（IMDG-CODE）：非該当

国際航空輸送協会 危険物規則（IATA-DGR）：非該当

国連分類：非該当

輸送の特定の安全対策及び条件：容器に損傷のないことを確認し、転倒、落下、損傷のないよう積み、輸送中の荷くずれ防止に努める。

### 15. 適用法令

主な適用法令は以下の通りです。

消防法：非危険物 指定可燃物 合成樹脂類(3000kg)

労働安全衛生法

第57条の2 通知対象物：該当（3.組成、成分情報参照）

有機溶剤中毒予防規則：非該当

鉛中毒予防規則：非該当

労働安全衛生規則：非該当

特定化学物質等障害予防規則（特化則）：非該当

変異原性が認められた物質：該当

エポキシ樹脂

労働安全衛生法に基づく試験の結果変異原性が認められた物質を含むため、「変異原性が認められた物質による健康障害を防止するための指針」に基づく措置を講ずること。

化学物質管理促進法（P R T R）：非該当

毒物及び劇物取締法（毒劇法）：非該当

化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律（化審法）：非該当

労働基準法 施行規則 疾病化学物質（労災認定）：該当

エポキシ樹脂

労働基準法施行規則第35条別表第1の2第4号により定められた疾病化学物質(感作性)である。

労働基準局長通達平成8年基発第182号の2に定められた措置(第1、第2)を講ずること。

水質汚濁防止法：生活環境項目（水素イオン濃度等）

土壌汚染対策法：非該当

悪臭防止法：非該当

大気汚染防止法 特定物質、指定物質、優先取り組み物質：非該当

揮発性有機化合物VOC排出インベントリー、都道府県への通達物質：非該当

オゾン層保護法：非該当

輸出貿易管理令：別表第1の1～15項：非該当

別表第1の16項：該当(キャッチオール規制対象)

## 16. その他の情報

本データシートの記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。また、混合物の成分名は化学名で記載した物を除き、企業秘のため、総称名または一般名を使用しています。

本製品の使用方法については、「本データシート」・「技術資料」を参照して、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じて下さい。

本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。

本製品を海外へ持ち出される場合は、事前に弊社営業担当者までご一報下さい。

輸出に際して手続きが必要な場合がございます。