



高機能性ソルダーレジスト プリント配線板用ソルダーレジスト

Solder Resist for PWB

New Product

車載ハイエンド用現像型ソルダーレジスト 『PSR-4000 AM05TS』

- 高クラック耐性
Excellent crack resistance in TCT
- 高温放置耐性
Excellent hot storage resistance
- セミマット／ローミスト
Satin finish／Low outgassing

PSR-4000 AM05TS	汎用品
TCT condition : -40deg.C 15min. → 150deg.C 15min., 1000cycle	

高耐熱性現像型ソルダーレジスト 『PSR-4000 HT1』

- エンジン周辺基板に対応した高耐熱性
Robustness in high operation temp.
- 高い熱分解温度とTg
High thermal decomposition temp. and Tg
- スクリーン印刷タイプとスプレータイプあり
2variations for coating (screen and spray).

	PSR-4000 HT1	汎用品 Curren
Td [deg.C]	310～315	290～295
Td5% [deg.C]	315～320	310～315
Tg [deg.C]	150～155	130～135

低弾性基板用現像型ソルダーレジスト 『PSR-4000 LM』

- 低弾性基板(テフロン基板)に対応した
耐クラック性
Anti-crack formulation for low modulus
(Teflon) base materials.
- 低弾性率・高い伸び率
Low modulus, high elongation.

	PSR-4000 LM	汎用品 Curren
弾性率 [GPa] Elastic Modulus	3.6～3.8	4.6～4.8
破壊強度[MPa] Tensile strength	48～52	50～52
破壊伸び率[%] Elongation	20～25	1～3



TAIYO INK MFG. CO., LTD.